

ArAir Mesh

3 Boyutlu Air File Kumařlar





Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1	ArAir Mesh AA 250	4-5
	250 gr/m2, %100 Poliester, Air File Kumaş	
2	ArAir Mesh AA 150	6-7
	150 gr/m2, %100 Poliester, Air File Kumaş	
3	ArAir Mesh BB	8-9
	250 gr/m2, %100 Poliester, Sert Air File Kumaş	
4	ArAir Mesh Bond	10-11
	230 gr/m2, %100 Poliester, Açık Yüzey Air File Kumaş	



250 gr/m2, %100 Poliester,
Air File Kumaş



Örnek



ArAir Mesh AA 250 - 4491
Beyaz



ArAir Mesh AA 250 - 4494
Kraliyet Mavi



ArAir Mesh AA 250 - 4497
Yeşil



ArAir Mesh AA 250 - 4499
Bej



ArAir Mesh AA 250 - 4492
Gri



ArAir Mesh AA 250 - 4495
Koyu Kırmızı



ArAir Mesh AA 250 - 4498
Saks Mavi



ArAir Mesh AA 250 - 4502
Turuncu



ArAir Mesh AA 250 - 4358
Turkuaz



ArAir Mesh AA 250 - 4496
Mor



ArAir Mesh AA 250 - 4439
Siyah



ArAir Mesh AA 250 - 4504
Kahverengi



Tanım: %100 Poliester, 250 gr/m² 3 boyutlu raşel air file kumaştır. ArAir Mesh AA 250 3 boyutlu yapısı sayesinde yaylanma özelliği göstermektedir. Ofis mobilyalarında kullanıma uygundur. Askeri ve spor ayakkabı dış kenarında kullanılabilir. ArAir Mesh AA 250 'in bir diğer uygulama sahası tıbbi tekstillerdir. Alçı altında darbelere karşı daha fazla koruma sağlar. Çantalarda kenar ve sırt bölümünde kullanılabilir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester (PES)	TS EN ISO 1833
İplik	68 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	250 ±5 gr/m ²	TS EN 12127
En	1500 ±20 mm	TS EN 1773
Kalınlık	3 mm	BS 2544
Patlama Mukavemeti	> 2000 kPa (kN/m ²)	TS EN 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	TS EN ISO 5077
Sürtme Dayanımı	@50000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C01
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
pH	6.2	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Döşemelik, Ayakkabı, Çanta	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001



150 gr/m2, %100 Poliester,
Air File Kumaş



Örnek



ArAir Mesh AA 150 - 4457
Beyaz**ArAir Mesh AA 150 - 4508**
Kraliyet Mavi**ArAir Mesh AA 150 - 4511**
Yeşil**ArAir Mesh AA 150 - 4513**
Bej**ArAir Mesh AA 150 - 4505**
Gri**ArAir Mesh AA 150 - 4509**
Koyu Kırmızı**ArAir Mesh AA 150 - 4512**
Saks Mavi**ArAir Mesh AA 150 - 4516**
Turuncu**ArAir Mesh AA 150 - 4507**
Turkuaz**ArAir Mesh AA 150 - 4510**
Mor**ArAir Mesh AA 150 - 4456**
Siyah**ArAir Mesh AA 150 - 4518**
Kahverengi

Tanım: %100 Poliester, 150 gr/m² 3 boyutlu raşel air file kumaştır. ArAir Mesh AA 150 3 boyutlu yapısı sayesinde yaylanma özelliği göstermektedir. Ofis mobilyalarında kullanıma uygundur. Askeri ve spor ayakkabı dışında kullanılabilir. ArAir Mesh AA 150 'in bir diğer uygulama sahası tıbbi tekstillerdir. Alçı altında darbelere karşı daha fazla koruma sağlar. Çantalarda kenar ve sırt bölümünde kullanılabilir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester (PES)	TS EN ISO 1833
İplik	68 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	150 ±5 gr/m ²	TS EN 12127
En	1500 ±20 mm	TS EN 1773
Kalınlık	3 mm	BS 2544
Patlama Mukavemeti	> 2000 kPa (kN/m ²)	TS EN 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	TS EN ISO 5077
Sürtme Dayanımı	@50000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C01
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
pH	6.2	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Döşemelik, Ayakkabı, Çanta	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001



250 gr/m2, %100 Poliester,
Sert Air File Kumaş



Örnek



ArAir Mesh BB - 4519
Beyaz



ArAir Mesh BB - 4520
Siyah



ArAir Mesh BB - 4521
Kahverengi



Tanım

%100 Poliester, 250 gr/m² 3 boyutlu raşel air file kumaştır. ArAir Mesh BB 3 boyutlu yapısı sayesinde yaylanma özelliği göstermektedir. Ofis mobilyalarında kullanıma uygundur. Askeri ve spor ayakkabı dışında kullanılabilir. Kurşun geçirmez yeleklerin vucuda bakan kısmında kullanılabilir. ArAir Mesh BB 'in bir diğer uygulama sahəsi tıbbi tekstillerdir. Alçı altında darbelere karşı daha fazla koruma sağlar. Çantalarda kenar ve sırt bölümünde kullanılabilir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester (PES)	TS EN ISO 1833
İplik	68 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	250 ±5 gr/m ²	TS EN 12127
En	1500 ±20 mm	TS EN 1773
Kalınlık	3 mm	BS 2544
Patlama Mukavemeti	> 3000 kPa (kN/m ²)	TS EN 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	TS EN ISO 5077
Sürtme Dayanımı	@50000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C01
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
pH	6.2	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Balistik Yelek Sırtlık	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001

230 gr/m2, %100 Poliester,
Açık Yüzey Air File Kumaş



Örnek



ArAir Mesh Bond - 5335
Beyaz

ArAir Mesh Bond - 5336
Siyah


Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

%100 Poliester, 230 gr/m² 3 boyutlu raşel air file kumaştır. ArAir Mesh Bond 3 boyutlu yapısı sayesinde yaylanma özelliği göstermektedir. Ofis mobilyalarında kullanıma uygundur. Askeri ve spor ayakkabı dış kenarında kullanılabilir. Çantalarda kenar ve sırt bölümünde kullanılabilir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester (PES)	TS EN ISO 1833
İplik	150 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	230 ±5 gr/m ²	TS EN 12127
En	1500 ±20 mm	TS EN 1773
Kalınlık	3 mm	BS 2544
Patlama Mukavemeti	> 2000 kPa (kN/m ²)	TS EN 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	TS EN ISO 5077
Sürtme Dayanımı	@50000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C01
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
pH	6.2	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Çanta, Ayakkabı	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	İNŞAAT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	EV TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	KORUNMA	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TIP TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	SPORT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	JEOLJİ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	AMBALAJ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	GIYIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TARIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ÇEVRE	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	MAKİNA

Arteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net