

Ar Giyim YP

**Motorsiklet Sürücüleri ve
Kumlama Kıyafetleri için Kumaşlar**

Kesilme Dayanımlı Örme Kumaşlar

Şarapnele Dayanıklı ve Çivi Geçirmez Kumaşlar

HPPE
(Yüksek Performanslı
Polietilen)

P-aramid

Pa6.6



EN 388

Kesilme Dayanım



EN 17092

Motorsiklet



1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98

Belge-Geçer : +90 212 537 08 46

E-Posta : support@ariteksinfo.com

Web : www.ariteks.net



Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1	ArGiyim Knit Knife Pro 250 gr/m2, %100 p-Aramid Kesilme Dayanımlı, Süprem Örme Kumaş		4-5
2	ArGiyim Denim Kursun 290 gr/m2, %50 HPPE %50 Poliester, Sürtünmeye Dayanıklı, Denim Dokuma Kumaş	 	6-7
3	ArGiyim Denim Kursun CK 620 gr/m2, %50 HPPE %50 Poliester, Sürtünmeye Dayanıklı, Double Denim Dokuma Kumaş	 	8-9
4	ArDura 500 CG 350 gr/m2, 100% Pa 6.6, Su itici, Antibakteriyel, Balık Sırtı Dokuma Kumaş	 	10-11



250 gr/m2, %100 p-Aramid
Kesilme Dayanımlı,
Süprem Örme Kumaş



Örnek



ArGiyim Knit Knife Pro - 6140
SiyahArGiyim Knit Knife Pro - 5358
Sarı

Tanım

100% p-Aramid örme kumaş motosiklet iç astarında kullanılmaktadır. ArGiyim Knit Knife Pro ayrıca kesilme dayanımlı eldivenlerin üretimine de uygundur. EN 388 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% p-Aramid (p-AR)	EN ISO 2076
İplik	24/2 Ne Ring	EN ISO 2060
Ağırlık	250 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 2500 kPa(kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	4.0-7.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Motorsiklet İçlik	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Kesilme Dayanımı	Var	EN 388



290 gr/m2, %50 HPPE
%50 Poliester,
Sürtünmeye Dayanıklı,
Denim Dokuma Kumaş



Örnek



ArGiyim Denim Kursun - 6032
Lacivert

ArGiyim Denim Kursun - 6033
Siyah


Tanım

%50 HPPE (yüksek performanslı polietilen) %50 poliester içerikli denim gabardin kumaştır. Kumaşın ön yüzü poliesterdir ve solmaya dayanıklıdır, kumaşın iç yüzü ise hppe elyaflarında oluşmuştur ve sürtünmeye karşı çok dayanıklıdır. Motorsiklet kıyafetlerinde tercih edilir. ArGiyim Denim Kursun sürtme dayanımlı iş kıyafetlerinde kullanılabilir. EN 388 kesilme dayanımlı sertifikalıdır. EN 17092 motosiklet sürücü kıyafet normlarına uygundur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	50% HPPE (PE) 50% Poliester (PES)	EN ISO 2076
İplik	13/1 Ne + 30/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	290 ±20 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 2500N ; Atkı > 3500N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 150N ; Atkı > 40N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	4.0-7.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Motorsiklet Kıyafeti	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Kesilme Dayanımı	Var	EN 388
Motorsikletçi Standardı	Var	EN 17092



620 gr/m2, %50 HPPE,
%50 Poliester,
Sürtünmeye Dayanıklı,
Double Denim Dokuma Kumaş



Örnek



ArGiyim Denim Kursun CK
6141 Lacivert

ArGiyim Denim Kursun CK
6142 Siyah


Tanım

%50 HPPE (yüksek performanslı polietilen) %50 poliester içerikli double denim gabardin kumaştır. Yüksek basınçlı kumlama ve mermer kesme makinalarında çalışma kıyafetlerinde kullanılır. Kumaşın ön yüzü poliesterdir ve solmaya dayanıklıdır, kumaşın iç yüzü ise hppe elyaflarında oluşmuştur ve sürtünmeye karşı çok dayanıklıdır. Motorsiklet kıyafetlerinde tercih edilir. ArGiyim Denim Kursun sürtme dayanımlı iş kıyafetlerinde kullanılabilir. EN 388 kesilme dayanımlı sertifikalıdır EN 17092 motosiklet sürücü kıyafet normlarına uygundur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	50% HPPE (PE) 50% Poliester (PES)	EN ISO 2076
İplik	13/1 Ne + 30/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	620 ±20 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 4500N ; Atkı > 6500N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 150N ; Atkı > 240N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	4.0-7.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Kumlama ve Su Jeti Kıyafeti	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Kesilme Dayanımı	Var	EN 388
Kumlama Kıyafeti	Var	EN 17092



350 gr/m2, 100% Pa 6.6,
Su itici, Antibakteriyel,
Balık Sırtı Dokuma Kumaş.



Örnek



ArDura 500 CG - 5991
Siyah


Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArDura 500 CG %100 Poliamid 6.6 dokuma kumaştır. Çivi geçirmez dizliklerde, bomba imha kıyafetlerinin dış katmanı olarak kullanılır. Pa6.6 sağladığı yüksek mukavemet ve kumaşın dokuma cinsi şarapnele karşı koruma sağlar. Kumaş su ve yağ iticili işleve sahiptir.Üstüne parça sıçrama dayanımı gerektiren yerlerde kullanılır. Antibakteriyel işlevi sayesinde operasyonlar sırasında ıslanmadan dolayı oluşan küf kokusunu yok eder.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliamid 6.6 (PA 6.6)	EN ISO 2076
İplik	500 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	350 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 3500N ; Atkı > 2500N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 250N ; Atkı > 220N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	EN ISO 12947-2
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Hava Şartları Haslığı	6+	EN ISO 105 B04
pH	4.0-7.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Alerjik Boyalar	Yok	EN ISO 14362-1
Uygulama	Bomba İmha Kıyafeti	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Antibakteriyel	99,99%	ASTM E2149

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR
İNŞAAT	EV TEKNİK	KORUNMA	TIP TEKNİK	SPORT	ULAŞIM
JEOLJİ	AMBALAJ	GIYIM	TARIM	ÇEVRE	MAKİNA

Arteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net