

ArWoWear

FLAME + ARC PRO SERIES

**Alev Almaz , Antistatik
Vat Boyalı , İş Elbisesi Kumaşları
100 Yıkama Dayanımlı**



EN 11612

**Isı ve Alev
koruma**



EN 11611

**Kaynak
Koruma**



EN 61482

**Elektrik Ark
Koruma**



EN 1149-5

Antistatik



1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98

Belge-Geçer : +90 212 537 08 46

E-Posta : support@ariteksinfo.com

Web : www.ariteks.net



Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1	ArWoWear T0 Flame+Arc Pro	 	4-5
150 gr/m2, 99% Pamuk 1% Karbon, VAT Boyalı, Alev Almaz, (100 Yıkama Dayanımlı), Antistatik, 1/1 Bezayağı Kumaş			
2	ArWoWear T1 Flame+Arc Pro	 	6-7
220 gr/m2, 99% Pamuk 1% Karbon, VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı), Antistatik, 2/1S Gabardin Kumaş			
3	ArWoWear T2 Flame+Arc Pro	   	8-9
260 gr/m2, 99% Pamuk 1% Karbon, VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı), Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş			
4	ArWoWear T11 Flame+Arc Pro	   	10-11
360 gr/m2, 99% Pamuk 1% Karbon, VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı), Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş			
5	ArWoWear T20 Flame+Arc Pro	   	12-13
260 gr/m2, 79% Pamuk %20 Poliester 1% Karbon, VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı), Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş			
6	ArWoWear T21 Flame+Arc Pro	   	14-15
330 gr/m2, 79% Pamuk %20 Poliester 1% Karbon, VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı), Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş			
7	ArWoWear T30 Flame+Arc Pro	   	16-17
260 gr/m2, 89% Pamuk %10 Poliamid 1% Karbon, VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı), Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş			
8	ArWoWear T31 Flame+Arc Pro	   	18-19
330 gr/m2, 89% Pamuk %10 Poliamid 1% Karbon, VAT Boyalı, Alev Almaz (100 Yıkama Dayanımlı), Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş			



150 gr/m², 99% Pamuk,
1% Karbon, Vat Boyalı,
Alev Almaz
(100 Yıkama Dayanımlı)
Antistatik, 1/1 Bezayağı Kumaş



Örnek



ArWoWear T0 Flame+Arc Pro -
5344 LacivertArWoWear T0 Flame+Arc Pro -
5345 Beyaz

Tanım

ArWoWear T0 Flame+Arc Pro, 150 gr/m² birim ağırlıkta, %99 pamuk %1 karbon içerikli, vat boyalı, alev almaz gömleklik kumaşdır. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. 100 yıkama dayanımlıdır. İçerdiği karbon elyaflar sayesinde antistatik özelliğindedir. EN 1149-5 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	99% Pamuk (CO) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözü: 60/2 Ne; Atkı: 60/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	150 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>800N; Atkı>600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Gömleklik	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alevden Koruma	Var	EN ISO 1149-5
Antistatik	Var	EN ISO 11612



220 gr/m², 99% Pamuk,
1% Karbon, Vat Boyalı,
Alev Almaz
(100 Yıkama Dayanımlı)
Antistatik, 2/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T1 Flame+Arc Pro -
5337 TuruncuArWoWear T1 Flame+Arc Pro -
5338 Koyu YeşilArWoWear T1 Flame+Arc Pro -
5339 KırmızıArWoWear T1 Flame+Arc Pro -
5340 Koyu MaviArWoWear T1 Flame+Arc Pro -
5341 SiyahArWoWear T1 Flame+Arc Pro -
5342 LacivertArWoWear T1 Flame+Arc Pro -
5343 Gri

Tanım

ArWoWear T1 Flame+Arc Pro, 220 gr/m² birim ağırlıkta, %99 pamuk %1 karbon içerikli, vat boyalı, alev almaz kumaşdır. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. 100 yıkama dayanımlıdır. İçerdiği karbon elyaflar sayesinde antistatik özelliktedir. EN 1149-5 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	99% Pamuk (CO) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözüğü: 40/2 Ne; Atkı: 40/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü>800N; Atkı>600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Ceket	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alevden Koruma	Var	EN ISO 1149-5
Antistatik	Var	EN ISO 11612



260 gr/m², 99% Pamuk,
1% Karbon, Vat Boyalı,
Alev Almaz
(100 Yıkama Dayanımlı)
Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T2 Flame+Arc Pro -
4422 TuruncuArWoWear T2 Flame+Arc Pro -
4423 Koyu YeşilArWoWear T2 Flame+Arc Pro -
4424 KırmızıArWoWear T2 Flame+Arc Pro -
4425 Koyu MaviArWoWear T2 Flame+Arc Pro -
4426 SiyahArWoWear T2 Flame+Arc Pro -
4427 LacivertArWoWear T2 Flame+Arc Pro -
4428 Gri

Tanım

ArWoWear T2 Flame+Arc Pro, 260 gr/m² birim ağırlıkta, %99 pamuk %1 karbon içerikli, vat boyalı, alev almaz kumaşdır. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneçiklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır. 100 yıkama dayanımlıdır. İçerdiği karbon elyaflar sayesinde antistatik özelliğindedir. EN 1149-5 sertifikalıdır. Elektriksel arklardan oluşacak ısı tehlikelerine karşı dayanıklıdır. (EN 61482-1-2)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	99% Pamuk (CO) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözü: 40/2 Ne; Atkı: 40/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	260 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>800N; Atkı>600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Ceket	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alevden Koruma	Var	EN ISO 1149-5
Antistatik	Var	EN ISO 11612
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
ATPV	> 7 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



360 gr/m², 99% Pamuk,
1% Karbon, Vat Boyalı,
Alev Almaz
(100 Yıkama Dayanımlı)
Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T11 Flame+Arc Pro -
4429 TuruncuArWoWear T11 Flame+Arc Pro -
4430 Koyu YeşilArWoWear T11 Flame+Arc Pro -
4431 KırmızıArWoWear T11 Flame+Arc Pro -
4432 Koyu MaviArWoWear T11 Flame+Arc Pro -
4433 SiyahArWoWear T11 Flame+Arc Pro -
4434 LacivertArWoWear T11 Flame+Arc Pro -
4435 Gri

Tanım

ArWoWear T11 Flame+Arc Pro, 360 gr/m² birim ağırlıkta, %99 pamuk %1 karbon içerikli, vat boyalı, alev almaz kumaşdır. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır. 100 yıkama dayanımıdır. İçerdiği karbon elyaflar sayesinde antistatik özelliğindedir. EN 1149-5 sertifikalıdır. Elektriksel arklardan oluşacak ısı tehlikelerine karşı dayanıklıdır. (EN 61482-1-2)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	99% Pamuk (CO) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözüğü: 20/2 Ne; Atkırı: 20/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	360 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü>1600N; Atkırı>1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü>30N; Atkırı>25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Pantolon	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alevden Koruma	Var	EN ISO 1149-5
Antistatik	Var	EN ISO 11612
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
ATPV	> 15 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



260 gr/m², 79% Pamuk,
%20 Poliester 1% Karbon,
Vat Boyalı, Alev Almaz
(100 Yıkama Dayanımlı)
Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T20 Flame+Arc Pro -
4762 SarıArWoWear T20 Flame+Arc Pro -
4765 KırmızıArWoWear T20 Flame+Arc Pro -
4768 LacivertArWoWear T20 Flame+Arc Pro -
4771 HakiArWoWear T20 Flame+Arc Pro -
4763 TuruncuArWoWear T20 Flame+Arc Pro -
4766 Koyu MaviArWoWear T20 Flame+Arc Pro -
4769 GriArWoWear T20 Flame+Arc Pro -
4764 Koyu YeşilArWoWear T20 Flame+Arc Pro -
4767 SiyahArWoWear T20 Flame+Arc Pro -
4770 Koyu Lacivert

Tanım : ArWoWear T20 Flame+Arc Pro, 260 gr/m² birim ağırlıkta, %79 pamuk %20 poliester %1 karbon içerikli, vat boyalı, alev almaz kumaşdır. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır. 100 yıkama dayanımlıdır. İçerdiği karbon elyafı sayesinde antistatik özelliktedir. EN 1149-5 sertifikalıdır. Elektriksel arklardan oluşacak ısı tehlikelerine karşı dayanıklıdır. (EN 61482-1-2)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	%79 Pamuk (CO); %20 Poliester, %1 Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözüğü: 30/2 Ne; Atkırı: 30/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	260 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü>1000N; Atkırı>800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü>20N; Atkırı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Ceket	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alevden Koruma	Var	EN ISO 1149-5
Antistatik	Var	EN ISO 11612
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
ATPV	> 10 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



330 gr/m², 79% Pamuk,
%20 Poliester 1% Karbon,
Vat Boyalı, Alev Almaz
(100 Yıkama Dayanımlı)
Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T21 Flame+Arc Pro -
4772 SarıArWoWear T21 Flame+Arc Pro -
4773 TuruncuArWoWear T21 Flame+Arc Pro -
4774 Koyu YeşilArWoWear T21 Flame+Arc Pro -
4775 KırmızıArWoWear T21 Flame+Arc Pro -
4776 Koyu MaviArWoWear T21 Flame+Arc Pro -
4776 SiyahArWoWear T21 Flame+Arc Pro -
4778 LacivertArWoWear T21 Flame+Arc Pro -
4779 GriArWoWear T21 Flame+Arc Pro -
4780 Koyu LacivertArWoWear T21 Flame+Arc Pro -
4781 Haki

Tanım : ArWoWear T21 Flame+Arc Pro, 330 gr/m² birim ağırlıkta, %79 pamuk %20 poliester %1 karbon içerikli, vat boyalı, alev almaz kumaşdır. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır. 100 yıkama dayanımlıdır. İçerdiği karbon elyaflar sayesinde antistatik özelliğindedir. EN 1149-5 sertifikalıdır. Elektriksel arklardan oluşacak ısı tehlikelerine karşı dayanıklıdır. (EN 61482-1-2)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	%79 Pamuk (CO), %20 Poliester, %1 Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözüğü: 20/2 Ne; Atkı: 20/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	330 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü>1200N; Atkı>1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü>25N; Atkı>20N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alevden Koruma	Var	EN ISO 1149-5
Antistatik	Var	EN ISO 11612
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
ATPV	> 11 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



260 gr/m², 89% Pamuk,
%10 Poliamid 1% Karbon,
Vat Boyalı, Alev Almaz
(100 Yıkama Dayanımlı)
Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T30 Flame+Arc Pro -
4782 SarıArWoWear T30 Flame+Arc Pro -
4783 TuruncuArWoWear T30 Flame+Arc Pro -
4784 Koyu YeşilArWoWear T30 Flame+Arc Pro -
4785 KırmızıArWoWear T30 Flame+Arc Pro -
4786 Koyu MaviArWoWear T30 Flame+Arc Pro -
4787 SiyahArWoWear T30 Flame+Arc Pro -
4788 LacivertArWoWear T30 Flame+Arc Pro -
4789 GriArWoWear T30 Flame+Arc Pro -
4790 Koyu LacivertArWoWear T30 Flame+Arc Pro -
4791 Haki**Tanım :**

ArWoWear T30 Flame+Arc Pro, 260 gr/m² birim ağırlıkta, %89 pamuk %10 poliamid %1 karbon içerikli, vat boyalı, alev almaz kumaşdır. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır. 100 yıkama dayanımıdır. İçerdiği karbon elyaflar sayesinde antistatik özelliğindedir. EN 1149-5 sertifikalıdır. Elektriksel arklardan oluşacak ısı tehlikelerine karşı dayanıklıdır. (EN 61482-1-2)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	%89 Pamuk (CO), %10 Poliamid, %1 Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözüğü: 30/2 Ne; Atkı: 30/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	260 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü>1200N; Atkı>1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü>25N; Atkı>20N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alevden Koruma	Var	EN ISO 1149-5
Antistatik	Var	EN ISO 11612
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
ATPV	> 10 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



330 gr/m², 89% Pamuk,
%10 Poliamid 1% Karbon,
Vat Boyalı, Alev Almaz
(100 Yıkama Dayanımlı)
Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T31 Flame+Arc Pro -
4792 SarıArWoWear T31 Flame+Arc Pro -
4793 TuruncuArWoWear T31 Flame+Arc Pro -
4794 Koyu YeşilArWoWear T31 Flame+Arc Pro -
4795 KırmızıArWoWear T31 Flame+Arc Pro -
4796 Koyu MaviArWoWear T31 Flame+Arc Pro -
4797 SiyahArWoWear T31 Flame+Arc Pro -
4798 LacivertArWoWear T31 Flame+Arc Pro -
4799 GriArWoWear T31 Flame+Arc Pro -
4800 Koyu LacivertArWoWear T31 Flame+Arc Pro -
4801 Haki

Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım : ArWoWear T30 Flame+Arc Pro, 330 gr/m² birim ağırlıkta, %89 pamuk %10 poliamid %1 karbon içerikli, vat boyalı, alev almaz kumaşdır. Üzerine uygulanan dayanıklı alev almaz apre sayesinde EN 11612 standardına uygundur. Metal kaynak işlerinde ve kaynak taneciklerinin sıçrama riski olan yerlerde kullanılabilir. EN 11611 sertifikalıdır. 100 yıkama dayanımlıdır. İçerdiği karbon elyaflar sayesinde antistatik özelliğindedir. EN 1149-5 sertifikalıdır. Elektriksel arklardan oluşacak ısı tehlikelerine karşı dayanıklıdır. (EN 61482-1-2)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	%89 Pamuk (CO), %10 Poliamid, %1 Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözü: 20/2 Ne; Atkı: 20/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	330 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>1400N; Atkı>1200N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>30N; Atkı>25N	EN ISO 13937-
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alevden Koruma	Var	EN ISO 1149-5
Antistatik	Var	EN ISO 11612
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
Kaynak Koruma	Var	EN ISO 11611
ATPV	> 11 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR İNŞAAT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR EV TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR KORUNMA	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR TIP TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR SPOR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR JEOLOJİ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR AMBALAJ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR GIYİM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR TARIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR ÇEVRE	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR MAKİNA

Arıteks Merkez Fabrika

Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,

No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey

Tel: +90 282 676 41 90

Belge-Geçer: +90 282 676 46 13

E-Posta: support@ariteksinfo.com

Web: www.ariteks.net